

序号	具体货品	税号
1	珍珠鸡，重量大于 2 千克， 活的， 供食用的	
2	冻猪肝	
3	冻带鱼	
4	牛黄	
5	养殖开花的水仙花	
6	新鲜马铃薯， 非种用	
7	鲜的猕猴桃	
8	由丁香， 豆蔻， 八角茴香混合制的调味品 红辣椒干	
9	食用高粱（非种用； 净重50千克）	
10	羊毛脂	
11	牛肉罐头	
12	甘蔗糖蜜 规格：25KG/桶 外观：黑色浓稠液体 成分：水分25%， 全糖分46%-52%， 蔗糖30%-40%， 还原糖15%-20%， 非发酵性醣类2%-4%， 非糖有机物9%-12%， 灰份8%-11% 加工方法： 将压榨出的甘蔗汁液， 经加热、 中和、 沉淀、 过滤、 浓缩、 结晶等工序制糖后所剩下的浓稠液体 用途： 主要用于与各类饲料添加剂混合调配成动物饲料， 供马匹食用， 有效地改善饲料的口感， 促进马匹的食欲	
13	“统一”牌方便面， 塑料包装， 净含量125克	
14	番茄酱罐头， 500克/罐	
15	莲花味精	
16	伟嘉猫粮（配制的， 零售包装）	
17	卵石（路基用）	
18	独居石（钍及稀土金属的磷酸盐）	
19	灯用煤油	
20	二硫化碳（符合化学定义）	
21	乙醇化钠（化学纯）	
22	酵母片， 供零售包装， 供药用	
23	脲（nh ₂ co）（毛重大于10千克； 生产脲醛树脂用原料）	
24	10kg铁桶装黑色印刷油墨	
25	唇膏	
26	合成洗衣粉（非零售包装）	
27	固体酒精	
28	活性炭（非零售包装， 木质的， 不具药物作用）	
29	按重量计乙烯单体单元为96%， 丙烯单体单元为4%的乙烯-丙烯共聚物（初级形状、 比重为094）	
30	文具用橡皮块	
31	表层为巴拷红柳桉木薄板、 其他两层为针叶木薄板制的三合板（每层薄板厚度为 1 毫米）	
32	藤条编结成的衣箱	
33	褐色磨木浆（桦木）	
34	香烟过滤嘴用的过滤纸及滤嘴外护纸（任何尺寸）	
35	全棉棉纱（单纱， 本色精梳， 非零售， 细度719分特）	
36	粘胶纤维纺制的高强力纱（仿棉型纱线， 非缝纫线， 非零售用）	
37	聚丙烯腈短纤（未梳）	
38	化学纤维针刺毡片（经浸渍处理； 幅宽 2 m）	
39	针织全棉男裤	
40	牛皮登山鞋 品牌：Trezeta 规格：美国码 1、 款式： 过踝但低于小腿 2、 鞋面材料： 牛皮 3、 鞋底材料： 橡胶 4、 内底长度： 24-33CM 5、 外观： 牛皮制鞋面， 橡胶鞋底， 鞋底带有一体模制的橡胶防滑柱粒， 可通过鞋舌、 鞋带调节松紧， 适合登山运动穿着	
41	成卷的沥青	
42	用于制作切割刀具的钻石（已加工； 未安装）	

43	截面为矩形的不锈钢材，除轧制外未经进一步加工，钢材的宽度为50毫米，厚度为5毫米，冷成形笔直状报验	
44	防滑链	
45	磷青铜带 规格：厚度0.15MM，宽20MM 成份：铜92.97%、锡7%、磷0.03% 外观：矩形、无衬背、盘卷片状 截面：均为厚度相同的实心矩形 用途：生产五金零件	
46	镍铈	
47	变压器线圈绕线机	
48	汽车用分电器	
49	装有压燃式活塞内燃发动机、汽缸容量（排气量）为2000毫升的四轮驱动越野车	
50	降落伞（黄色尼龙绸作伞面）	
51	电子显微镜	
52	淋浴房 规格：（90cm+90cm）*185cm 结构组成：由铝合金框架、钢化玻璃门(包括固定门和移动门)、亚克力底盘、五金制拉手、五金固定组件、导轨、滑轮等组装而成，带淋浴花洒 是否带底座：是 是否含顶盖：否 用途：需安装于两面成直角的墙体上，与之成为四周封闭的空间，用于家庭淋浴	
53	谷物干燥器（电热）	
54	按重量计算含钢铁 70%、含铝 20%、含铜 10%金属材料制造的蒸锅	
55	混凝土搅拌车底盘（装有压燃式柴油发动机和驾驶室，无混凝土搅拌系统，总重量为 15T，用于制造混凝土搅拌车）	
56	聚氯乙烯涂布的人造革	
57	贵金属汞齐	
58	苹果汁，掺加 10%其他果汁	
59	纸衬背铝箔 规格：90cm*60cm 1、外观：成张，矩形状，厚度 0.03 毫米（铝箔+纸质衬背），表层金色金属、底层白色纸质基层，质地较柔软 2、成分含量：42%金属铝，58%纸 3、用途：用于作编织线穗工艺品辅料，将烫金纸裁切成小条，用胶水一圈圈粘在线穗扎头上，形成圆头状，有美观成形作用 4、加工工艺：将铝箔与衬纸经烫压粘合而成	
60	应急示位标 牌子：MCMURDO 牌，型号：E5 用途：当船舶在海上遇险时发出求救信号； 原理：应急示位标是全球海事遇险搜救系统（GMDSS）的一部分，安装在船舶上，当船舶在海上遇险时，应急示位标发射出无线电脉冲定位信号，但搜救卫星接收到这个信号后，利用多普勒效应测算出遇险船舶在地球上的位置，以便给前往的营救船舶的飞机导航，迅速到达目的地	
61	干粉丝 绿豆粉制的，用绿豆淀粉加沸水冲调成稀糊,加入适量的生淀粉,后将其置于底部开有许多小圆孔的漏桶中,使粉糊从孔中自然流下成细条落入盛有近沸的水中,细条顿时煮熟定型,再流过邻近的冷水浴中冷却,出锅后截断晾干即成	
62	生的腰果仁（去壳）	
63	光纤拉丝机	
64	元明粉（精制硫酸钠，分子式 Na ₂ SO ₄ ）	
65	未锻轧的铜板（铜镍锌合金）	
66	紫檀木制办公桌	
67	牛皮革，经蹂制的整张的全粒面剖层，已经进一步加工	
68	纯棉机织阿拉伯袍	
69	漆皮	
70	经光学加工的隐形眼镜片	
71	路由器（有线数字通讯设备用）	

72	2.5 公斤重的活鸡，种用	
73	<p>压力开关</p> <p>用途：用于震软机，通过连通或断开电流从而直接控制机器电路通断，控制压力达到需定值</p> <p>工作原理：当机器液压油系统内的压力高于或低于设定压力时,感应器内碟片瞬时发生移动,通过连接导杆推动开关触头接通或断开，开关触头与控制线路相接，控制机器电路通断</p> <p>电压：DC30V</p>	
74	<p>光电耦合器</p> <p>内部结构：由发光源和受光器两部分组成，把发光源和受光器组装在同一密闭的壳体内，彼此间用透明绝缘体隔离，受光器的引脚为输出端，发光源为发光二极管，受光器为光敏三极管</p> <p>用途：用于电路之间的转换，光电耦合器是以光为媒介传输电信号的一种电—光—电转换器件；</p> <p>原理：在光电耦合器输入端加电信号使发光源发光，光的强度取决于激励电流的大小，此光照射到封装在一起的受光器上后，因光电效应而产生了光电流，由受光器输出端引出，这样就可以实现电—光—电的转换</p>	
75	玫瑰花束，用纸带系捆	
76	未烧结的红赤铁矿砂，平均粒度 1.1 毫米	
77	正方形台布，涤纶短纤维无纺布裁切而成（每平方米 110 克），塑料袋装	
78	黄麻及其他纺织用韧皮纤维单纱	
79	聚乙烯制的包扎用绳	
80	改性 ABS 树脂，按重量计丙烯腈单体单元为 2 0 %	
81	蔺草	
82	鲜龙虾，非种苗	
83	<p>消毒柜</p> <p>品牌：Midea 型号：200LG501 用途：家用食具消毒</p> <p>工作原理：采用高温+臭氧消毒方式消毒，上室通过臭氧发生器生成具有强氧化性的臭氧杀死病菌来实现消毒，实现餐具的保洁，下室通过红外线发热管进行烘干</p> <p>整机功率 1000W 额定电压 220V 频率 50Hz</p>	
84	大麻纱线	
85	<p>空中交通防撞系统计算机</p> <p>品牌：HONEYWELL 型号：940-0351-001</p> <p>组成：电源接口、输入输出端口、CPU 等</p> <p>用途：用于飞机无线电导航系统，集中处理空中交通防撞系统数据并根据发射及返回的信号通过防撞计算机的测算判断出两架飞机的空中距离，在驾驶员的导航信息显示器上显示飞机距离，显示提示避让或提示要求避让，当飞机接近到危险距离时，发送信号要求视觉及音响警告装置报警本身不具备报警功能</p> <p>原理：计算机本身不可编程，只能执行已编好的程序，计算机根据发射信号和应答信号间的时间间隔来计算距离同时根据方向天线确定方位，进而监视临近空域中的飞机情况，获取跟踪飞机的数据，评估威胁并产生交通咨询或决断咨询，在驾驶员的导航信息显示器上显示飞机距离，显示提示避让或提示要求避让，当飞机接近到危险距离时，发送信号要求视觉及音响警告装置报警</p>	
86	锯条切齿涂覆研磨材料的手工锯	
87	脱水干制的马铃薯片	
88	氯化钾肥料，袋装，每袋 30 公斤	
89	<p>麦克风前置放大器</p> <p>组成：内置放大电路的电路主板，外部是含有调节旋钮、按键等组成的控制面板</p> <p>用途：演出场馆等用，连接麦克风（声音传感器）与下一级播放/处理设备，将音频信号放大，以便传输到下一级设备</p> <p>功能：将麦克风微弱的音频电信号放大，可对频率为 40 kHz 以下的低频声音信号进行调整</p>	

90	儿童图画书 25.2*22.3CM 品名：儿童图画书；用途：儿童用,书本的故事情节由一系列图画来表达（每幅图画都有解说词），配套电子发声卡使用，经人手按压右旁的图案符号，分别发出类似的水声、风声、鸟声等的声音，增加阅读的趣味；组成部分：由书跟电子发声器组成；种类：图画音乐书；状态：成册，纸质；ISBN(国际标准书号):9788599884324	
91	羊毛簇绒地毯，用于小汽车	
92	用塑料（丙烯聚合物）扁条（宽 6mm）编结的绠条缝合成的遮阳帽	
93	未经装饰加工的聚丙烯非泡沫塑料板（矩形）	
94	内存条（微型机用）	
95	7 号燃料油	
96	供人食用的西瓜皮	
97	按重量计，含羊毛 45%，粘胶短纤 30%，绵纶短纤 25%，每平方米 190克的印花平纹纺织物（幅宽 180CM）	
98	夏威夷果，250 克袋装，炒熟的	
99	羽绒示范塑胶袋 2.3*5.2CM、无品牌；型号：650FP "羽绒毛（非濒危野生禽类羽绒）装于 TPU 小袋里，吊挂在羽绒服装作绒毛样板 羽绒经过预分、除灰、分毛、洗毛、脱水、烘毛、冷却、包装 用途：吊挂在羽绒服装作绒毛样板（标明羽绒成份等说明）"	
100	车载流动式房屋（主要材质：金属）	
101	精梳全棉纤维纺制的多股纱线（每根单纱细度为 50 公支）	
102	证券凭证（每平方米 40 克，成卷）	
103	零售的精制花生油	
104	精梳羊毛制纱线 规格：125 克<每只重量（含芯子）<2500 克 颜色：蓝色 梳理方法：精梳 纱线形态：单纱 成分含量：100%羊毛制 用途：非零售，用于纺制服装用	
105	货运机动车辆用新充气橡胶轮胎	
106	教学专用电影胶片（已曝光，已冲洗，宽度为35mm）	
107	截面为矩形的不锈钢钢材，除轧制外未经过进一步加工，钢材宽度60mm，厚度8mm，冷成型盘卷状报验	
108	车用 LED 光源 牌子：OSRAM；规格型号：LY5B 组成：包括散热片、塑料框、LED、电阻式驱动电路、插脚连接器组成；用途：作为车灯照明光源，与反光杯、透镜及固定结构件构成车灯照明装置安装在车灯的支架或者壳体上，实现照明 工作原理：通过插脚连接器接插连接汽车内部线束提供 12V 直流电，经过电阻式驱动电路把输入端输入的电流变流转换成 LED 所需直流电，从而驱动 LED 光源发光 输入电压：12V	
109	二氧化锰原电池组（扣式）	
110	铜钢镓合金粉 牌子：VITAL 型号：无型号 外观：粉末状 成分含量：铜占 38%,钢占 53%，镓占 9% 报验状态：未锻轧 加工方法：将多种金属粉末按一定比例称量好→装料→高温加热→熔融混炼在一起→雾化制粉→出料→筛分→均质→包装 用途：可用于进一步锻造加工，供制作太阳能行业应用的靶材所用	
111	全棉针织长毛绒织物，幅宽 60 厘米	
112	清凉油（零售包装）	
113	松酯	
114	亚硫酸盐未漂白针叶木浆，非溶解级	
115	安乃近原药	
116	50%氯乙烯，35%乙酸乙烯酯，15%丙烯的共聚物粉末	
117	专供集中供暖散热器用的钢铁制螺栓，抗拉强度 800 兆帕	

118	<p>便携式电源 型号：DR300PWR 品牌：DURACELL 结构组成：铅酸蓄电池、变流器、打气机、LED 灯 用途：向手机、车辆点烟器、家用电器供电，为轿车、自行车或小行体育设备供气，按下开关可打开 LED 灯作紧急照明 功能：主要功能为向设备提供 115V 交流电或 12V 直流电，或通过 USB 提供 5V 直流电，可跨接汽车电瓶，同时可以向设备供气，可提供紧急照明 工作原理：商品内置有蓄电池，使用前应向蓄电池先充电蓄电池可通过商品的转换电路向外部提供 115V 交流电和 12V 直流电，及其可以通过 USB 口提供 5V 直流电；商品内置打气机，通过气管连接所需设备（如汽车、自行车轮胎等），可向设备提供气源；商品自身带有 LED 灯，可作为应急灯使用</p>	
119	重组人胰岛素（非制剂）	
120	<p>有源滤波器 品牌：艾通德 型号：Arted-APF-100A-4FL 组成：IGBT 模块、数字信号处理器（DSP）、电容器、电抗、滤波器组件等组成等 用途：用于对老化炉电网进行动态抑制谐波和补偿无功等 功能：需要提供电源，用于补偿主电路的谐波，克服 LC 滤波器等传统的谐波抑制和无功补偿的缺点（传统的只能固定补偿），实现动态跟踪补偿，而且可以既补谐波又补无功 工作原理：通过指令电流运算电路实现监控线路中的电流，并将模拟电流信号转换为数字信号，送入高速数字信号处理器（DSP）对信号进行处理，将谐波与基波分离，并以脉宽调制（PWM）信号形式向补偿电流发生电路送出驱动脉冲，驱动 IGBT 或 IPM 功率模块，生成与电网谐波电流幅值相等、极性相反的补偿电流注入电网，对谐波电流进行补偿或抵消，主动消除电力谐波</p>	
121	熊胆	
122	<p>有源式定位系统天线 品牌：COLLINS 型号：822-1330-001 用途：飞机有源式定位系统（GPS 系统）用天线</p>	
123	浸泡在亚硫酸水中的黄瓜	
124	干核桃仁	
125	正射投影仪	
126	新闻纸（符合 HS 注释规定；成卷；宽度为 880mm）	
127	<p>液晶玻璃基板 由溢流法工艺制造原板玻璃进口后，经边缘精密切割（采用 NEG 新技术，在刀刃上增加了精细微齿槽和增大了齿形刀轮外径，具有能够在精密切割的同时，对玻璃边缘进行“倒角”的边缘处理工艺，从而取代了常规切割技术+边缘研磨的加工工艺）、中折机折断、表面覆膜、暗房抽检、制品检查、捆包等工序，出口后可直接应用于下游企业生产线上进行进一步加工生产，如打孔开槽、特殊形状加工等，最终产品用于生产各类液晶显示屏</p>	
128	未曝光的医用 X 光卷片	
129	木铤	
130	<p>无壳燕麦 规格：25 公斤/包 外观：扁长粒状 成分：100%燕麦 加工方法：燕麦--脱粒--去壳--清洁去除异物--喷入葵花籽油（雾状加入）--检测--成品包装 用途：非种用，主要用于进一步与其他动物饲料添加剂混合使用，制备成完整的动物饲料，供喂食马匹使用，提供其竞赛所需的能量及营养，增强体力及竞赛能力</p>	
131	胶态硫磺（零售包装、供治病用）	
132	含脱脂奶粉、豆粉、植物油、矿物质和维生素等多种添加物的爱儿乐牌奶粉	
133	装有点燃复式活塞内燃发动机的快餐车	
134	零售包装的碱性染料	
135	鱼泉榨菜	

136	<p>驾驶舱语音记录器</p> <p>品牌：Honeywell 型号：980-6022-001</p> <p>用途：用于记录驾驶舱内的对话、广播以及声响，不装有声音重放装置 功能：适用于记录机长语音面板、副驾驶语音面板、其他机组成员位置、驾驶舱区域麦克风等语音信息设备，可以通过语音记录为飞机事故调查提供数据； 使用媒介：半导体存储芯片</p>	
137	集装箱叉车	
138	菠萝纤维纱线	
139	<p>升华硫磺</p> <p>硫磺加热有升华现象，将硫磺在密用器中加热成蒸汽，再通过一系列密封室,使其冷却,凝成细粉状硫磺，即得升华硫磺</p>	
140	<p>焊锡机主板</p> <p>结构组成：由基板、CPU、内存、I/O 扩展插槽等组成</p> <p>用途：安装在自动焊接机内，主板内已编入程序，用于控制自动焊接机工作</p> <p>工作原理：工作人员通过人机界面输入 XY 坐标，主板根据输入的坐标以及编入的程序，控制自动焊接机工作</p> <p>控制方式：开环控制，非数控装置</p> <p>电压：220V</p>	
141	硝酸银	
142	成卷的塑料糊墙品（表层塑料经压花加工；底层有衬纸；宽度为 6 0 cm；不宜作铺地材料，聚丙烯制）	
143	塑料介质电容器（非片式）	
144	尼龙--6，6 盐	
145	薰衣草油	
146	带壳鲜板栗	
147	运钞车（点燃式汽油发动机，车辆总重量为 3.5T）	
148	非幻灯片用彩色摄影胶卷，宽度 35mm,长度 2m（有齿孔；未曝光）	
149	鲜的装饰用天然圣诞树（已除根）	
150	按重量计由 60%的苯乙烯，40%的甲苯乙烯的单体单元组成的共聚物（初级形状）	
151	由蓄电池驱动的铁道电力机车	
152	未锻轧的非合金锡（符合 HS 注释规定）	
153	双氧水（非制剂）	
154	混合调味料，含 10%未磨胡椒、10%毛辣椒粉、20%肉豆蔻衣、60%毛玉米粉	
155	伊拉克糖渍椰枣	
156	聚对苯二甲酸乙二酯切片（粘数78 毫升/克）	
157	针织紧身胸衣，纯棉	
158	除草剂（零售包装；经配制）	
159	皮革制子弹带	
160	消毒皂（鹅蛋圆形；盥洗用）	
161	<p>数字液晶彩电</p> <p>品牌：ENGLAON 型号：LED320ATV，规格：32"</p> <p>1、用途：家用彩色液晶电视机</p> <p>2、显示原理：通过接收数字电视信号，解码后，加电压于液晶电视内液晶，通过分子排列变化及曲折变化再现画面，屏幕通过电子群的冲撞，制造画面并通过内部光线的透视反射来形成画面</p> <p>3、基本结构：液晶屏、主板（带数字高频头）、机壳、背光套件、遥控接收模块、遥控器及机器本身自带附件等</p> <p>4、相关参数：工作电压：100V-240V 50/60Hz；HDMI 输入端口；(AV) 视频及音频输入端口；PC-RGB 输入端口等</p>	
162	已梳无毛山羊绒	
163	人造棉绸布（染成肉粉色；幅度大于 30cm）	
164	人造石墨制的轴承	
165	混合的豆油	
166	盒装白巧克力	
167	打字机色带，已上油墨	
168	塑料制眼镜架	
169	食用高粱，净重 50 千克，种用	

170	密封塑料袋装婴儿均化食品，成份含量：30%牛肉（可见小肉块）；65%胡萝卜，5%其他配料，净重150克	
171	蚕胶丝	
172	玻璃刻花机	
173	链条（铜制）	
174	双电机作动器 品牌：EATON 型号：HTE190001-2 组成：两个电机、两个连接器、齿轮箱、输出轴等； 用途：用于飞机液压系统，用于打开或关闭相应的活门； 功能：收到电指令，电机传动齿轮，通过输出轴打开关闭相应活门 功率：单电机 19.6W,双电机 36.4W. 电机机座的尺寸：5cm	
175	还原靛蓝 BC（非零售包装）	
176	甲醛水溶液	
177	砂纸	
178	锡废碎料	
179	硝化纤维素	
180	移动通信基站	
181	自动闭门器	
182	负离子两用蒸气卷发器 品牌：Tescom 型号：TTW2632 用途：家用，对头发进行处理，蒸气护发、负离子滋养、25s 速热、一键切换直卷发、温度锁定 工作原理：用户可以负离子两用蒸气卷发器一键切换直卷发，完成各种造型（直发、卷发、梨花头、内扣、大卷）百变造型，轻松实现（蒸气护发、负离子滋养、25s 速热、温度锁定）；通过电产生的热量使头发变形定型 参数：电压：AC200-240V，50/60Hz；消耗电量：58-64W；电源线长度 1.7m；加热器温度：200℃；尺寸：高 72*宽 339*长 41mm；重量 540g	
183	19 世纪英国发行邮票（已使用过）	
184	鱼粉（饲料用）	
185	真丝练白电力纺（坯绸；幅度 110cm）	
186	苹果树，非种用	
187	摩托车用头盔	
188	猪肉松罐头，将处理后的猪肉松装入马口铁罐,经过排气、密封后杀菌等工序而制得	
189	冰淇淋	
190	从乳中提取的黄油	
191	化纤针织女三角裤	
192	硅铋钇矿砂（一种稀土金属矿）	
193	碘化钾的水溶液	
194	磁珠 品牌：无 型号：BLM15HD102SN1D 规格：1.0mm*0.5mm*0.55mm 1、外观：片式磁珠，多层型 2、材质构成：软磁铁氧体 3、生产工艺：将铁氧体浆料利用流延工艺制成铁氧体干膜,在干膜的设定位置上用机械方法打出通孔，在通孔中填充银浆料，然后在干膜上印制银浆料导体线圈将若干片这样的干膜叠在一起，经过叠压工艺制成叠层结构，再经过切割、排胶、烧结、倒角、制端电极、检测、编带等工序 4、用途：用于 EMI 静噪滤波器中，起到抑制信号线、电源线上的高频噪声和尖峰干扰，并同时具有吸收静电脉冲的能力 5、工作原理：利用它在高频下良好抗阻性和磁性材料的电磁损耗机理来抑制和吸收高频噪声，从而达到抗电磁干扰的目的	
195	绢丝（100%真丝；非供零售用）	
196	碳化硅（符合化学定义）	
197	漂白桦木硫酸盐木浆（非溶解级）	
198	明胶，每件净重 1 千克	
199	鹿茸	

200	<p>汽车导航仪 牌子：Marelli，型号：AIDA 2020</p> <p>1、组成：PCB 电路板+连接器+金属外壳</p> <p>2、用途：用于汽车车载 GPS 导航，进口后供安装于东风标致雪铁龙的高端车型上，比如，雪铁龙 C5, C6，标致 408，508，5008 等使用</p> <p>3、功能：此导航仪主机连接显示设备后，可用于汽车 GPS 导航、播放音乐及视频，收音、蓝牙连接手机拨打及接听电话、播放音乐，USB 充电及数据传输、查看图片、汽车倒车显示、网络热点共享，可以连接汽车上的各显示器</p> <p>4、工作原理：通过设计 PCB 电路板+产品结构设计+软件设计，以满足客户所要求的 GPS 导航、播放音乐、视频及显示图片的相关功能</p> <p>5、技术参数：电压：12V；功率：180 瓦；运行噪音：小于 55 分贝；运行温度：15~35 度，运行湿度：30%~90%.</p>	
201	干蚕豆（食用）	
202	犀牛角	
203	<p>智能感应垃圾桶 品牌：优百纳 型号：Selene-12L</p> <p>组成：电路板，电机，锂电池</p> <p>材质：不锈钢和塑料 PP/ABS（主要部分）</p> <p>用途：家用型</p> <p>原理：智能感应垃圾桶采用红外感应技术，内置可充电锂电池当用户靠近感应区，桶盖自动打开；当用户远离感应区，桶盖自动关闭</p> <p>净重：2.45KG</p>	
204	<p>电动缸 牌子：IAI，型号：无 组成：马达和丝杠机构</p> <p>用途：用于拧紧机设备，控制设备定位机构前后伸缩 原理：由马达驱动蜗杆前后伸缩，带动执行机构动作</p> <p>输出功率：86W</p> <p>用电相数：直流电</p>	
205	机动车上的座椅安全带	
206	硫化橡胶线（截面尺寸 3mm）	
207	白豆蔻（未磨）	
208	粗木精	
209	蚕种	
210	<p>BabyPod 胎教音乐播放器 牌子：Babypod 型号：88800</p> <p>组成：无电池无蓝牙无辐射的小型音乐播放器及耳机耳线，成套包装，无传声器</p> <p>材质：与孕妇接触部分为低过敏硅胶材质，耳机耳线部分为普通电子产品材质</p> <p>用途：小型音乐播放器内置于孕妇阴道内，通过连接手机，可播放手机同款产品 app 上的胎教音乐或孕妇录音的音乐，同时可与耳机耳线连接，使孕妇可以同时听取音乐或录音</p> <p>功能：播放声音</p> <p>重量：42g</p>	
211	镀金铜制戒指	
212	袋装乌龙茶（净重 1 公斤）	
213	激光照排系统	
214	<p>RF 高频线</p> <p>结构组成：单根铜线，铜线外包裹屏蔽层，屏蔽层外包裹一层网状导体，最后包覆绝缘层</p> <p>用途：连接 RF 设备与 RF 功率测试装置，传输射频信号用</p> <p>电压：24V</p>	
215	生铈	
216	云母薄片，未粘聚或复制	

217	<p>X 射线检测仪 型号: Y.Cheetah 用途: 用于检测电子线路板, 半导体产品、电子元件及电路板焊接器件等的焊接缺陷检测, 多层绑定芯片的内部的缺陷检测; 还具有测量功能 (用于进行微米级的距离测量); 录像功能 (对产品的分析过程进行录像); 拍照功能 (用以对产品的内, 外部拍照, 便于可追溯性); 放大功能 (可以对被测物进行放大观察, 最大可至 2000 倍) 原理: 由高压发生器输出 10~160KV、最大 10W 的功率, 通过高压电缆输入给开放式微焦点 X 射线管产生 X 射线, 通过 X 射线透视影像检查电子产品内部是否存在缺陷</p>	
218	<p>尼龙钓鱼袋 品牌:Patagonia,款号:49128 规格: 59*27*32CM, 60L 面料成份: 100%尼龙布 种类: 户外运动用袋 (钓鱼袋) 用途: 在户外钓鱼时, 主要用来存放钓鱼用具</p>	
219	鲜罗非鱼片 (供食用)	
220	天平 (感量为 50mg)	
221	加入了硫化剂, 促进剂增塑剂颜料等胶状的丁腈橡胶粒	
222	四喇叭的音箱	
223	大千书画宣纸	
224	建筑用熟石膏	
225	用玻璃制的灯罩	
226	白厂丝 (未加捻)	
227	含棉 40%, 涤纶短纤 30%, 粘胶短纤 30%的漂白机织物, 210 克/平方米	
228	用于作染料的胡萝卜素	
229	纸制灯罩	
230	<p>紫外线消毒器 品牌: JOWA 型号: UV5 用途: 船舶上生活用水消毒用 功能:通过强紫外线杀死水中细菌, 以达到对生活用水的消毒作用</p>	
231	<p>碳膜线路板 结构组成: 双层纸质覆铜板 用途: 出口时未印刷、焊接电子元器件, 出口后用于组装加工成遥控器线路板 工艺流程: 开料、线路、蚀刻、阻焊、绝缘、灌碳、文字、碳膜、冲压、V 割、测试、OSP、成品分选、包装出货</p>	
232	<p>真空焗炉 型号: ADP-31 品牌: yamato 规格: 宽 420x 长 463x 高 639mm 部件组成: 箱体,发热部件(云母加热器),电路控制部件; 用途: 烘干零件上的环氧树脂; 工作原理: 由于环氧树脂烘干过程中产生大量气泡,气泡会直接影响耐高压,所以烘干过程必须在真空状态下进行, 通过外置真空泵把炉内的空气抽走, 使炉内保持一定的真空状态,再通过焗炉内部的云母加热器发热达到高温烘干作用; 额定电压: 115VAC,50/60Hz,10A; 输出功率: 1.05Kw 工作温度: +5-240℃密封状态;</p>	
233	截面为矩形的不锈钢钢材, 除轧制外未经进一步加工, 钢材宽度 60mm, 厚度 8mm, 热成型层叠成卷状报验	
234	邻二甲苯 (纯度 98%)	
235	共聚物, 按重量计由 70%的苯乙烯单体单元与 30%的甲基苯乙烯单体单元组成, 初级形状	
236	卵磷脂	
237	熏青鱼	
238	<p>电炸锅 型号: MF-TN40A 品牌: Midea ,结构组成: 大身, 面板, 炸桶, 炸篮 用途: 家用, 加热、烹煮食物用 原理: 通过发热管加热 电参数“220-240V~50/60Hz 尺寸:263X331X311mm</p>	
239	直流发电机 (输出功率 275 千瓦)	

240	不锈钢废碎料	
241	尿素每包毛重大于10千克	
242	货车（压燃式柴油发动机），车辆自重与最大设计载荷重量的总和为 5吨	
243	针织的棉制婴儿手套	
244	青石棉制工作服	
245	溶于挥发性有机溶剂中的丙烯酸聚合物，丙烯酸聚合物占液体总重量的 45%	
246	轿车用自动变速箱壳体	
247	染色平纹机织物，幅宽 110 厘米，按重量计含棉 35%、涤纶短纤 65%,每平方米重 210 克	
248	真丝双绉制连衣裙	
249	马铃薯细粉	
250	激光唱机，无声音录制装置	
251	提炼铀的钙云母、铜铀母	
252	鲜带骨绵羊肉	
253	玻璃卡纸（成卷的）	
254	金属制斧子（破冰斧除外）	
255	中华绒鳌蟹种苗	
256	溶剂型去油脂剂 牌子：SIKA 型号：Sika Cleaner P 规格：4KG/罐 外观：液体状 成分：二甲苯 30%-60%、乙基苯 10%-30%、异丙醇 10%-30% 种类：有机复合溶剂 用途：该商品用于密封胶等施工前，对基材的表面进行喷涂，从而去除表面的油脂、油、灰尘及污垢等杂质	
257	乳化沥青	
258	桃核粉	
259	弹簧秤（最大称量为 50 公斤）	
260	按重量计由 6 5 %的苯乙烯单体单元和 3 5 %的丙烯腈单体单元组成的共聚物（初级形状）	
261	载客电梯	
262	福尔马林	
263	衬有绝缘层的钢铁制电缆导管	
264	石棉和碳酸镁混合物制的安全帽（帽内衬有纯棉机织物制衬里）	
265	鲜草莓	
266	塑料格尺，长度 30cm	
267	装有珠宝（珍珠项链）的木制宝盒	
268	汽车发动机吊钩 材质：钢铁制 用途：工业用，用于吊起发动机 加工方法：锻造后无进一步加工	
269	静变流器 品牌：DIEHL 型号：4188-00 组成：一个矩形金属外壳，可拆卸盖直流源 DC 转换器，一个开关桥，电压和电流反馈电路外壳底盘有 4 个孔，用于将此件安装在飞机上它的前面板有一个 9 针连接器，用于提供电源和电信号 用途：用于将飞机上的 28 伏直流电源转换成 115 伏交流单相输出电源	
270	小轿车上供人使用的空调器，成套散件形式报验	
271	家用电动洗碟机（外部尺寸60 x 90 x 70厘米）	
272	乙丙非共轭二烯橡胶（EPDM）（初级形状）	
273	壁纸原纸	
274	饮料自动售货机（装有加热装置）	
275	美术明信片	
276	装甲的金属制保险柜	
277	污水箱组件 品牌：MONOGRAM 型号：14403-130 组成：污水箱体（内衬不锈钢，碳纤维加强环氧树脂外壳）、废水进口、液位传感器、液位变送器、冲洗配件 用途：用于飞机排污系统（厕所下方），用于收集污水和废物 容量：170L	
278	大马哈鱼，鲜的	

279	植物羊皮纸	
280	美国发行的首日封（未使用）	
281	地下机车 型号：CFL-180 DCL；牌子：SCHOMA 用途：铁道柴油机车，机车在铁道上(只能在铁道)行驶，用来牵引后端拖车 驱动装置：液力传动	
282	数字集成电路测试台（装有记录装置）	
283	汽车旧充气轮胎	
284	羊毛毡呢帽坯	
285	体重计	
286	直缝焊管机	
287	铝箔冷轧机	
288	混合烷基苯（具有相当长的侧链）	
289	车载点烟器 用途：汽车用，可用于点烟 工作原理：点烟器插在汽车电源插座上，外壳铁皮部分是电源的负极，中间的电热丝是电源的正极，电阻丝发热即可点烟当电热片温度达到后，受温度的影响，卡簧变型，释放点烟器插头，点烟器弹出	
290	美国亚麻籽 品牌:BROWN FLAX 规格：50 磅/包 外观：棕色，呈扁卵圆形粒状 成分：亚麻籽占 99.99%，剩余为少量杂质 加工方法：采集--清洗--筛选--检测--包装包装 用途：主要用于进一步与其他动物饲料添加剂混合使用，制备成完整的动物饲料，供喂食马匹使用，提供其竞赛所需的能量及营养，增强体力及竞赛能力	
291	染色平纹机织物制女衬衫（布料按重量计含亚麻 50%，含涤纶短纤50%）	
292	线束 用途：用安装在汽车开关内，具有连接开关及控制器的作用 产品结构：两根双芯的线束合并一起，再跟一条独立的电线组成一根三芯线束，带接头 额定电压：12V	
293	吸尘器 组成：机身、滤袋，管道，抽风机 用途：收集生产过程中的各类细粉末； 工作原理：吸尘机内部有一个电动抽风机，通电后高速运转，使吸尘机内部形成瞬间真空，内部的气压大大低于外界的气压，在这个气压差的作用下，吸入粉尘并收集在滤袋内 功率：3KW； 集尘容积：80L	
294	截面为矩形的，非合金钢经电镀法加工而成的平板镀锌铁皮，规格为750 x 1500mm，厚度为1mm	
295	遥控器 功能：用于遥控数码投影设备 用途：通过红外线遥控数码投影设备 工作原理：遥控器将信号编码通过红外线传输到数码投影设备内，数码投影设备接收到信号后进行处理，从而实现开关、播放、删除调整等功能	
296	混纺羊毛衫	
297	转子总成 组成部分：鼠笼转子、轴 用途：玩具电机用（输出功率小于 37.5W） 功能：产生旋转动力 原理：利用定子绕组通电产生交变磁场；切割鼠笼转子导条，从而产生安培力带动转子旋转	
298	支票本	
299	化学机械木浆	
300	摆钟发条	
301	沐浴香波，含有机表面活性剂	
302	奶粉,按重量计脂肪含量超过 1.5%，加糖的	
303	不锈钢制餐桌用器具（鱼刀，未镀贵金属）	

304	棕色机织绳绒织物，绒面按重量计含羊毛 50%，含涤纶短纤 50%（幅宽 110cm，每平方米重 360 克）	
305	干鱼翅	
306	用于汽车减震器上的钢制弹簧片	
307	炭黑（作橡胶补强剂使用）	
308	综合营养性专用狗粮，颗粒状，包装袋印刷精美并标有喂食方法，每袋重 18 千克	
309	医疗废物	
310	泰国产芒果干	
311	用石英、玻璃或塑料制成具有导光和高折射的光导纤维	
312	羽绒	
313	锂电池 品牌：TOSHIBA 型号：RC-10ZWMC 外观：钮扣式电池 化学体系：锂-二氧化锰，正极物质：二氧化锰，负极物质：金属锂，电解质：高氯酸锰 是否含汞：否 用途：用于电饭煲按键板上，提供电源给按键板显示元件 工作原理：通过锂离子储存电，并通过输入输出提供所需电源 电压：5V	
314	兔毛皮 厚度：0.5-1.5mm；平均面积：3-10 平方英尺/张；平均重量：0.029-0.053kg/平方英尺 制作或保存方法：鞣制后全水染，已缝制 种类：兔毛皮（非濒危野生） 状态：整张 用途：制袋用的原材料，用于进一步加工制作成银包、手袋等各类成品	
315	药用刺槐豆	
316	紫外线消毒器 品牌：JOWA 型号：UV5 用途：船舶上生活用水消毒用 功能：通过强紫外线杀死水中细菌，以达到对生活用水的消毒作用	
317	片状过磷酸钙，每袋毛重 10 千克	
318	装压缩气体用的钢铁容器（非零售包装用）	
319	水银体温计	
320	化学纤维短纤纺制纱线（合成纤维短纤含量为 65%，零售用）	
321	熏带骨猪腿	
322	片状硝酸钠肥料，5 公斤包装	
323	粗磨钻石（工业用）	
324	带插头的电线 组成：外观为线束状，长度约 30 厘米，一侧由三根导线组成，具有塑料制插头 用途：用在汽车仪表台上，连接灯开关的电路 电压：24V	
325	竖式钢琴	
326	丁基橡胶（初级形状）	
327	银制餐具	
328	圆形滤纸	
329	家用多功能型缝纫机	
330	TRESOR 巧克力粉 "品牌：TRESOR 型号：无 规格：1000G/包 成分含量：白砂糖 57%、可可粉 33%、小麦淀粉 9%、其他添加剂 1% 外观：粉状 工艺流程：配料→混合均匀→放入搅拌机搅拌→检查过滤配料→加糖→混合搅拌→送样检查→将符合质量标准的配料装入包装 用途：冲水饮用	
331	玩具魔方	
332	炒熟的袋装开心果	
333	中国产生漆	
334	烟胶片（简称 R.S.S.）	
335	冻剑鱼	
336	冻鳕鱼	

337	零售包装的成套工具（内有钳子，锤子，扳手，白铁剪等）	
338	纯棉男牛仔褲	
339	冻的煮熟的冷水对虾（未去壳）	
340	氢化可的松（未配定剂量、非零售包装）	
341	小苏打（符合化学定义）	
342	沤制的大麻纤维，生的	
343	太阳镜	
344	雪尼尔线（绳绒线）	
345	纯碱(化学纯)	
346	VCD 播放机	
347	液位检测机 由 2 个超声波探头和 1 台主机（MULTICONT 控制器）组成，该液位检测机安装在产品灌装后包装之前的生产线相应位置上，通过超声波检测技术对从灌装机出来的成品瓶子进行检测，工作时向液面发射一束超声波，被其反射后，传感器再接收此反射波根据声波往返的时间就可以计算出传感器到液面的距离，即测量出液面位置	
348	茉莉花茶，500 克袋装	
349	天然沥青	
350	未锻轧的金属合金，按重量计算含铜 62%，含锌 26%，含铅 11%，含铝1%	
351	真空泵	
352	花胶（干鱼鰾）	
353	毛粘银枪大衣呢（按重量计含羊毛和马海毛50%，粘胶短纤50%；幅度110cm，簇绒织物）	
354	精制海藻灰	
355	充油式电暖器 牌子:MIDEA 型号：NY23ERF-11L 用途：用于室内空间加热空气 功能原理：它这种取暖器是将电热管安装在散热片的腔体内部，在腔体内电热管周围注有导热油 工作原理：油汀取暖器当接通电源后，电热管周围的导热油被加热、升到腔体上部，沿散热管或散热片对流循环，通过腔体壁表面将热量辐射出去，从而加热空间环境被空气冷却的导热油下降到电热管周围又被加热，开始新的循环都装有双金属温控元件，当油温达到调定温度时，温控元件会自行断开电源	
356	冷冻的马铃薯	
357	启动器 牌子:TERASAKI 规格型号:无 组成：由继电器,断路器,接触器,箱体组成 用途：用于通过控制电路保护马达安全启动 电压：220V	
358	固态硬盘驱动器	
359	热熔机 品牌：EN 型号：SBM1000 用途：应用于多层印刷电路板生产工艺中的内层线路板对位及热熔固工序； 功能：将多层板（PP 片层与芯板层的组合，芯板材质为铜箔+玻纤+树脂，6 层线路板是 2 张芯板，8 层是 3 张芯板，板层不一样，芯板数也是不一样的）叠好，通过高周波原理（电磁感应）加热使 PP 层局部遇热固化把两面的芯板粘在一起，完成多层板的熔固预定位 工作原理：设备为多层印刷电路板之压合预合作业使用首先利用视觉系统将多层材料进行预对位并送至指定位置，然后通过电磁感应(弗莱明左手定则)而生成电流，根据 $W=I^2R$ ，电流短路而产生高热(涡电流短路)，通过控制发热温度，最高可达 250 度，使 PP 胶片熔化热固，从而令芯板之间位置固定	
360	男式羊皮夹克	

361	<p>电动作动器</p> <p>品牌：SITEC 型号：A05B00</p> <p>组成：直流电动机，齿轮传动装置，壳体，手动杠杆，连接器</p> <p>用途：用于飞机电源系统，用于通过电机转动来驱动关断活门的开闭 原理：将电能转换为机械能，并且没有连接外部功能部件</p> <p>电源：28VDC 输出功率：14W</p> <p>电机机座的尺寸：5cm</p>	
362	冻田鸡腿	
363	按重量计，含涤纶短纤 50%，醋酸短纤 25%，粘胶纤维 短纤 25%，每平方米重 170 克的四线斜纹色织机织物（幅宽 110cm）	
364	<p>温度传感器</p> <p>组成：传感器、信号转换器</p> <p>用途：安装在真空干燥机上，工业用，用于测量机器内液体的温度 工作原理：传感器采集外界的温度而改变电阻值，信号转换器根据电阻值的变化，传输电信号给温度表，显示温度</p>	
365	苯乙酸	
366	纯棉平纹布（100g/m2；未漂白；每平方米 89.5 克）	
367	<p>串激电机</p> <p>品牌：无 型号：HXGM1L61</p> <p>用途：用于滚筒洗衣机上，提供动力</p> <p>输出功率：40W</p> <p>电压：220AV 或 170-220DC 交直流两用</p>	
368	塑料制离子交换柱（用丙烯酸聚合物填充）	
369	<p>磁粉制动器</p> <p>组成部分：主要由内转子、外转子、激磁线圈及磁粉组成 用途：安装在转子绕线机的张力架上，张力控制用，</p> <p>工作原理：在内转子和外转子之间的空间，填有粒状的磁粉当磁性线圈不导电时，转矩不会从内转子传于外转子，将磁性线圈通电，由于磁力的作用而吸引磁粉产生硬化现象，以磁粉为工作介质，以激磁电流为控制手段，达到控制制动的目的</p>	
370	钢表链	
371	<p>倒车雷达</p> <p>牌子：无 型号：SRR3-B</p> <p>用途：检测到车辆周边一定范围内的目标以及位置，将数据处理后显示在车辆的运行系统上，以提示盲点</p> <p>工作原理：当车辆档位处于倒车位置时，倒车雷达发出毫米波探测车后及侧后部障碍物，当毫米波遇到一定距离的物体后发射回信号波，由倒车雷达接收回波信号再以电信号方式传给倒车雷达模块</p>	
372	成卷的卷烟纸（宽度为 50mm）	
373	聚丙烯长丝变形纱线，每根单纱细度 60 特	
374	某橡胶增塑剂由邻苯二甲酸二辛酯占 65%，邻苯二甲酸二丁酯占 35%组成	
375	<p>园林装饰壶，规格：上口径 11.5X2CM,下口径 11CM,高 21CM</p> <p>表面亚光喷塑，桶身 2 条加强径 4 款颜色 材质：镀锌铁皮（冷轧板）加工方法：裁剪—切角—镂空冲花边--预弯—折边--踏平—翻边 用途：园林里种植花草，同时有装饰的作用</p>	
376	粗梳羊毛机织物（每平方米 200 克，羊毛含量为 90%）	
377	鲜鸭胗	
378	氯化钠（食用盐）	
379	冷冻的煮熟的甜玉米料，塑胶袋装.	
380	<p>AOI 维修站软件</p> <p>品牌：YAMAHA 型号：KLT-M5500-100</p> <p>用途：将软件安装到计算机，与 Aoi（视像检查机）配套使用，通过计算机实现记录及分析检查线路板结果</p> <p>载体：光碟是否已录制：是录制内容：AOI 专用软件包，供计算机使用</p> <p>光碟容量：4.7G 读取速度：1.3M/S</p>	
381	涤纶机织布制女上衣	
382	牛胃，鲜的，供人食用的	
383	维生素 c（非制剂；非零售包装）	

384	开罐机 品牌:WML 型号:CO0656-3147 用途: 开罐机 工作原理: 马达带动刀片切开金属罐头 家用: 机的重量: 1.04kg/台	
385	精制妥尔油	
386	IGBT 模块 型号: FS400R07A1E3 结构组成: 由 6 个 IGBT 芯片、6 个二极管和 1 个热敏电阻组成, 每 1 个 IGBT 芯片寄生出一个二极管, 整个模块封装一体, 外部有引脚, 引脚用于连接外部仪器 用途: 汽车电池电流电压变换用 功能: 将汽车电池直流电转换为交流电, 用于驱动电动机热敏电阻用于检测 IGBT 模块内部的温度, 供外部控制器保护 IGBT 模块此 IGBT 模块起类似晶体管的功能	
387	剃毛配件 材质: ABS 树脂、不锈钢; 用途: 安装于脱毛仪电动剃毛模式的专用配件, 可拆卸替换, 与主机组装后方可一起使用 工作原理: 该剃毛配件中, 有一个固定刀片以及一个可动刀片, 通过可动刀片的左右移动, 达到剃毛效果在搭配使用产品通电情况下, 该产品才能使用	
388	水烟果燃 品牌: AL FAKHER, 规格: 50G/包 1、用途: 作为一种烟草制品, 需通过水烟筒吸用 2、水烟果燃的构成: 由烟叶, 甘油, 蜂蜜, 水果提取物混合而成其焦油含量为 0, 尼古丁含量为 0.05% 3、加工工艺: 首先用清水浸泡干烟叶, 使烟叶变柔软同时能除去一部分尼古丁, 除去烟叶的茎, 将叶片切碎后, 加入蜂蜜, 甘油, 水果提取物, 经烘烤后, 蜂蜜和甘油在高温中, 沁入烟叶里, 最后放置冷却一天后, 即可分装成包 4、水烟的使用方法: 将水烟果燃装水烟筒中, 通过专用水烟炭燃烧的热量经过锡纸将水烟果燃间接加热, 锡纸传递热量, 产生的烟雾, 经过清水的过滤, 通过一根塑料或皮制的烟管吸入口内, 烟中带有水果及蜜糖香味, 给人以类似于香烟享受 5、其他: 水烟果燃口味有: 苹果、椰子、蓝莓、柠檬、西瓜、橘子、樱桃、香蕉、芒果、菠萝、金苹果、草莓、香蕉、杏子、葡萄、菠萝、水蜜桃和哈密瓜, 玫瑰、咖啡、鸡尾酒、可乐、卡布其诺等该商品已制成零售包装, 直接上架销售	
389	19世纪制造的钢琴	
390	装液化丙烷的零售用钢瓶	
391	轻柴油	
392	丝制领带	
393	RFID 有源标签 品牌: Garrison 型号:HKRAT-RT02 组成: 由芯片, 电路版, 内置天线及锂电池组成 用途:标签内置芯片内保存有一定格式的卡号数据, 作为待识别物品的标识性信息, 是射频识别系统的数据载体内置天线用于传送数据到阅读器上已录制卡号	
394	自行车充气用手动打气筒	
395	大灯控制变阻器 结构组成: 外壳、拨盘、触点和电阻 用途: 旋转式变阻器, 旋转的时候电触点在电阻位置发生改变从而阻值 电阻材质: 铜 额定功率: 最大 0.05W	
396	表面发酵啤酒	
397	矿泉水 (未加糖)	

398	<p>炉灯</p> <p>种类：白炽灯（非卤钨灯） 功率：20W</p> <p>额定电压超过 100 伏</p> <p>用途：安装于家用微波炉内，用于工作时为腔体提供照明，便于观察腔体内食物</p>	
399	乳酸（化学纯）	
400	数字式笔记本电脑，重量 5 千克（有 CPU、键盘、显示器）	
401	<p>交流电源</p> <p>牌子：Chroma 型号：61605</p> <p>用途：用于为实验室样品以及功能测试供电，可输出设定电压和频率的交流电源使用者可以任意设定输出电压、频率，并量测输出的各项特性，显示在 LCD 荧幕上</p> <p>功能：用将 3 相输入市电 200-240Vac,50-60Hz 转换成交流</p> <p>0~300V/15~1KHz/4000VA 输出</p> <p>工作原理：使用者可以任意设定输出电压、频率，对输入范围是 3 相输入 200-240Vac,50-60Hz,16A，经内部被滤波、变频、调压等，并且输出部分通过一定的电路反馈给控制电路，控制脉宽调制占空比，达到稳定输出的目的最终输出交流 0~300V/15~1KHz/4000VA</p> <p>输出容量：4000VA</p> <p>稳压精度：0.2%+0.2%F.S(电压精度)</p>	
402	棉浴巾	
403	烟碱（尼古丁）	
404	将生咖啡豆浸入溶剂提取了咖啡碱的咖啡	
405	超过 100 年的雕版画原本	
406	冷大麻哈鱼	
407	未经加工的珊瑚	
408	<p>房间减湿器</p> <p>型号：CD-P6311/牌子：CORONA</p> <p>组成部分：压缩机、冷凝器、蒸发器、节流毛细管、管路系统、冷媒、水箱、过滤网、机壳、控制系统组成</p> <p>用途：利用压缩机做功、冷媒的相变进行热量转移，使空气中的水汽凝结收集起来，降低室内空气湿度</p> <p>工作原理：在风机的运动下，室内潮湿空气进入减湿器先通过过滤网滤尘，然后经过蒸发器蒸发器低温，使湿空气温度降低，水汽冷凝出来附着在蒸发器并下落，通过接水盘进入集水器然后降温除湿后的空气继续经过高温冷凝器，温度升高后排出机器外这样，室内空气温度基本不变，但是水汽减少</p> <p>净重 6.5KG</p>	
409	<p>螺线圈</p> <p>品牌：丰田 型号：无</p> <p>组成：铁芯、动铁芯、线圈</p> <p>用途：用于控制机油压力控制阀动作</p> <p>工作原理：接收 ECU 电控信号，通电后产生磁力，使得金属互相吸引，阀针伸出与收回改变 VVT 进迟角方向</p> <p>电压：12V</p>	
410	以鱼和蔬菜为基本配料（其中鱼占 30%）制成细腻糊状，专供婴儿食用的食品，200 克装	
411	柳木制屏风（用木贴面板饰面）	
412	由多种食用植物油调制而成的王牌超级烹调油	
413	氧化的豆油	
414	已镶框具有书写面的石板	
415	冷藏芦笋	
416	纯棉妇女用针织紧身束腰胸衣	
417	硫化橡胶制手套（外科医生用）	
418	麻黄碱（麻黄素）（非制剂）	
419	糖浆浸泡的桂圆肉	
420	漂白全棉医用纱布（每平米 100 克）	
421	用于纺织工业的整理轧布机	
422	翻新的充气橡胶旅行小客车轮胎	

423	铝合金制烟盒	
424	动物生皮的边角料	
425	晒图原纸	
426	合成纤维机织物作面料的救生衣	
427	拳击用手套（皮革制）	
428	印花毛巾（纯棉制）	
429	纯的氯化钠	
430	接近开关输出接线 组成:接线端子、壳体、电缆（长度 1m,由 5 根相互绝缘单芯铜电线组成，外面包以轻软的护层） 电压：DC24V 用途：接近开关输出接线用	
431	狩猎用步枪	
432	圣多林土	
433	磷酸氢二铵（符合化学定义）	
434	除虫菊的浸膏	
435	97#汽油	
436	珍珠母	
437	装有计算装置的现金出纳机（销售点终端）	
438	含氮磷钾复合肥	
439	核桃仁（生）	
440	铺路碎石	
441	铝锅	
442	船舶用舵机	
443	鲜辣椒	
444	机动放射线检查车	
445	电力	
446	石蜡，含油 0.5%	
447	鲜的牛百叶（供食用）	
448	冲压模 型号：C17L/ 牌子：PROTECH 材质：合金钢 种类：冲压模具 用途：用于冲压洗碗机五金配件（门体） 工作原理：将模具固定在相对应的冲压设备上，材料放置于模具内，通过冲压机床滑块向下工作，模具进入闭合状态，对金属材料进行压制，当滑块经过下死点后达返回上死点，模具再次处于开模具状态时，取出工件	
449	按重量计，由2%的蚕丝、10%的精梳羊毛、33%的粘胶短纤和55%的精梳棉材料织成的匹状、色织平纹机织物（该机织物每平方米重量为190克）	
450	用尼龙 66 长丝浸渍胶制得高强度纱	
451	涤纶弹力丝（非零售用；非缝纫线）	
452	干的西洋参	
453	冻整鸡	
454	固态继电器 Crydom 牌 D1D07 型 结构组成：由发光二极管、光电二极管、双向可控硅、稳压二极管、电容等组成 用途：控制电路通断 工作原理：由固态电子元件组成的无触点开关器件，利用光耦和双向可控硅等半导体的开关特性，达到无触点无火花的接通和断开电路目的 电压：3.5-32V DC	
455	亚硫酸盐未漂白非针叶木浆（非溶解级）	
456	色织纯棉牛仔布（300g/m2,幅度为 110cm）	
457	金属保险箱	
458	装置有灭火装置的拖船	
459	失真度表（无线电通讯专用仪器）	
460	车体由驾驶室和装存现钞的密闭箱体室两部分组成，采用压燃式活塞内燃发动机，并装有防护系统，车辆总重量为 4 吨的装甲运钞车	
461	核桃粉	

462	金属制档案柜（非立式）	
463	12 芯接线端子 组成：由塑胶外壳和铜接头组成 用途：用于 PLC 上，用于 X20 24VDC 模块通过插拔方式接线 电压：24V 工作原理:在电路内被阻断处或孤立不通的电路之间，架起沟通的桥梁，从而使电流流通，使电路实现预定的功能	
464	坦克	
465	火警探测报警系统 牌子：Consilium 型号：Salwico Cargo 组成：1、火灾报警控制器、复示器（用于在控制单元以外远程显示报警信息）、控制模块、本安单元（用于防爆区域），见图片第一行；2、短路隔离器（用于总线短路保护）、探测器接线底座、地址单元等，见图片第二行；3、感烟探测器、感温探测器、火焰探测器、报警按钮、电源监控及声光报警器等，见图片第三行 用途：监测火灾,当发现有火灾发生时在控制器面板上显示起火区域/位置并发出声光报警信号，同时还可以为其它联动的报警、监测系统提供控制信号同时具有探测和报警功能 工作原理：由分布于被监测区域的各种探测器和报警按钮用防火电缆连接成回路，控制模块不间断地检测回路中的电流值当某区域起火时，会产生烟雾、火焰、环境温度升高等异常感烟探测器输出电流随进入探测器的烟雾浓度上升而增大；感温探测器输出电流随环境温度升高增大；火焰中散发的特定波长红外/紫外线增强会导致火焰探测器输出电流增大；报警按钮闭合时回路电流增大当回路中电流值超过报警阈值时，控制模块查询回路单元（感烟探测器、感温探测器、火焰探测器、报警按钮等）定位起火区域、位置，将报警信息显示在火灾报警控制器面板上并发出声光报警信号	
466	草料打包机	
467	新鲜的甜玉米	
468	炭化羊毛（未梳）	
469	桔汁灌装机（瓶状）	
470	焊锡机 组成：焊锡炉、气缸、时间继电器、附属装置 用途：用于焊接已插装好绕线组件的电机 PCB 基板 工作原理：将绕线组件的引脚从 PCB 基板的孔洞中穿过，然后放在焊锡槽支架上，按一下绿色按钮，锡炉槽升起，自动将绕线组件的引脚焊接在 PCB 基板其工作工序为先将加热槽中的焊锡熔化为液态，并用耐高温焊锡槽将焊锡升起，焊锡被施加在加有助焊剂的引脚和基板上，使其接触焊锡，焊锡槽下降，工件上焊锡冷却，完成焊接	
471	卷装卫生纸（宽度为 40cm）	
472	鲜猪舌	
473	聚氯乙烯的糊树脂	
474	成卷卫生纸（零售用，宽度 12CM）	
475	丝制格仔纱罗布 牌子：无 型号：无 规格：成卷，幅宽为 110cm，每平方米克重：63g/m ² 成分含量：60%桑蚕丝+40%棉 织造方法：机织；组织结构：纱罗 制作工艺：由绞经纱左右交替绕着每根地经纱，并用纬纱穿过地经纱与绞经纱所构成的线圈，最终制成的纱罗织物 染整方法：染色；用途：用于进一步加工，制作衣服（例如：裙子等）所用	
476	皮蛋	
477	弹簧卷绕机	
478	未鞣制的狗毛皮	
479	鸦片浸膏	
480	地蜡	

481	<p>绝缘栅双极型晶体管 品牌：ON 型号：FGH30S150P 结构：由一个门极、两个负载极构成的三端半导体器件 功能：起控制电路功能 用途：用于生产多头电磁炉用电路板,控制电磁炉电路的通断 原理：通过对门极和发射极施加适当的电压，可以控制电流的流向，即接通或切断 耗散功率大于 1 瓦</p>	
482	<p>电动会所车 品牌：朗晴 型号：LQY04 用途：高尔夫球场、工厂、度假村等提供的绿色环保系列的电动车 驱动方式：电动机 座位数：4 最高车速：24km/h，最大续驶里程：80km</p>	
483	胡椒粉	
484	24K 金项链	
485	干海马	
486	椰壳纤维纱线	
487	鲜康乃馨花篮	
488	成卷的未曝光的黑白摄影感光纸（宽度500mm）	
489	纯棉精梳单纱，细度240分特	
490	未经锻轧加工，按重量计算含硅 40%、含锌 50%、含铬 10%的合金锭	
491	纸箱包装，净重 5KG 的绿豆粉丝	
492	钨矿砂	
493	不锈钢丝	
494	盐渍猪肠衣	
495	<p>螺母自动焊接装置 品牌：SERRA 型号：无 1、用途：用于汽车焊接生产线，对汽车车身钣金件进行螺母焊接施工 2、产品构成：由底座平台，加压夹紧电阻焊接装置，护栏以及操作控制面板组成 3、工作原理：通电后，工人将需要焊接的工件放置到底座平台的支撑架上，安装在支撑架底座上的传感器感应到有工件，自动输出一个信号给操作控制面板，工人按下在操作面板上启动按钮，螺母自动输送机（另购置）将螺母输送到需要焊接的工件的准确位置，加压夹紧单元进行压下动作，将需要焊接的螺母与工件通过压紧头进行加压夹紧，压紧头通电后电阻产生高温，在压力作用下对工件进行螺母焊接作业焊接完成后，加压单元自动打开，工人取走焊接完成的工件</p>	
496	鲜蜂王浆	
497	活河鳗	
498	用于航空母舰上使飞机着陆时减速的装置	
499	壁纸（纺织纤维短绒覆面，纸为底基，宽 60cm，成卷）	
500	PP 颗粒（由纯 PP 废料制得）	
501	装入一个金属工具箱中的成套汽车修理工具（扳手、螺丝刀、夹钳等）	
502	钴 60	
503	辛烷与异辛烷混合物	
504	婴儿食品，含猪肉 30%，白菜 60%，其他配料 10%，500g 零售包装	
505	按重量记，含羊毛 45%，粘胶短纤 30%，涤纶短纤 25%，每平方米 150克染色平纹精纺机织物（幅宽 180mm）	

506	<p>车载电容触摸屏 品牌：TPK 型号：TOP80I73 规格：8 英寸 组成：由一层玻璃基材（OGS，包含 ITO 涂层）、带防炫目的偏光片（AG-POL film）、防反射的胶片（AR-film）、双面胶（DSA）和软排线组成；玻璃基材（包含 ITO 涂层）上面贴一层带防炫目的偏光片，下面贴一层防反射的胶片，底层为双面胶，不带控制电路和驱动 IC 用途：用于 DPCA 汽车中控屏,贴在液晶显示屏上实现触摸功能 工作原理：自身不具备测算出手指触碰位置和转换成主机可识别信号的功能，需与控制电路连接使用利用人体（手指）触碰会引起屏电容改变的原理，由控制电路判断出触碰的位置，并转换成主机可以识别信号输出 加工方法：物理叠层贴合 技术参数：电容式触摸，透光率>90%，反射率<10%，表面硬度 6H</p>	
507	地下矿井铁道用的电气信号装置	
508	面巾纸，214*200毫米*2层	
509	焦油粘合的双层牛皮纸（成卷；宽度为 60cm）	
510	按重量计含羊毛 45%，粘胶短纤 30%，锦纶短纤 25%，每平方米理 190克的色织平纹精纺机织物	
511	锌钡白（立德粉）	
512	红宝石（已加工）	
513	玻璃卡纸（100%漂白化学木浆制造，250g 每平方米，规格 787X1092mm）	
514	<p>垃圾粉碎机 型号：GFC320V/牌子：GE 组成：水槽法兰、粉碎腔系统、铰刀盘组件、电机组件、马达底盖组件 用途：安装于家庭厨房洗菜盆的排水口处，可方便地将菜头菜尾、剩菜剩饭等食物性厨余垃圾粉碎后排入下水道 原理：打开水龙头后启动垃圾粉碎机，接着将食物垃圾倒入投料口，食物垃圾就掉入粉碎腔中研磨成小颗粒状从下水道流走 机重：3.69KG；功率：1/3HP</p>	
515	硫代硫酸钠	
516	冻牛胃	
517	人造花（纸制）	
518	已加工成型但未装配的卧室木家具板，另外还缺少五金件（非红木）	
519	非零售粗梳细支混纺棉多股纱（每根单纱细度 120 分特）	
520	<p>前大灯左 结构组成：由近光灯、远光灯、位置灯、日间行车灯、前转向灯组装一体 用途：作为汽车前大灯，起照明及信号提示作用</p>	
521	氨水溶液	
522	木扇	
523	粗制凡士林（石油原油的蒸馏残渣制得）	
524	供男式风衣用的可拆卸衬里（100%涤纶机织物为原料）	
525	<p>PVC 纤维长丝丝束 PVC 纤维长丝”是一种以 PVC（聚氯乙烯）为原料，经加入所需色料，在热熔机中熔融后，用挤压装置挤出，通过喷丝板挤压成丝，拉出时完成拉伸工序，再经过处理装置后成卷包装外观为丝状纤维，多种颜色规格：20 千克/箱，每箱装的纤维长丝均为长丝丝束状，每束纤维长丝约由 22400 根、细度为 55 旦（61.11 分特）、未捻、长度约为 135 米的单丝组成该商品不但可作假发用,还可用于玩具、工艺品、家具铺垫等</p>	
526	截面为矩形的非合金钢钢材，除冷轧制外未经进一步加工，钢材宽度为 60mm，厚为 80mm，冷成型直状态报验 碳含量为0.3%	
527	配有内装式设备的吹雪车，由车辆本身的发动机驱动	
528	生的开心果仁（生阿月浑子果）	
529	胶片长 150 米、宽度为 35 毫米的彩色胶卷	
530	电镀金用的金阳极片	
531	附有证书的牛奶检定参照物（未附于衬背上，该奶粉具有确定的组分）	
532	盐渍海蜇	
533	联合收割机	
534	焦炭（煤制）	
535	宋代铜钱	

536	气体金属压力表	
537	金属陶瓷碗	
538	汽车车厢内铝合金制行李架	
539	纯棉针织短补袜 (适合身高 86cm 婴儿穿用)	
540	电子烟 牌子: SEMINOLE; 型号: 无 组成: 烟嘴、雾化器 (发热组合)、烟管 (带锂电池、开关、LED 灯); 烟油成分: 甘油、丙二醇、植物提取物; 工作原理: 电子烟通过硅芯片和气流传感器控制烟雾输出量及工作状态, 烟油通过加热电阻丝加热雾化, 产生类似香烟的气体, 通过肺部吸收, 同时吐出仿真烟雾; 性能指针: 电子烟采用国际上最通用的(烟碱)尼古丁替代疗法, 就是逐步降低抽烟者的烟碱(尼古丁)吸入量一般是从高到低, 逐步降低与普通香烟相比, 电子烟不含焦油、无一氧化碳、二氧化碳、氢氰酸、丙烯醛、砷、铅、汞等有害物质, 所以不会对吸烟者造成任何伤害; 加工方法: 原始材料没有任何加工及仅组装; 用途: 主要用于戒烟和替代香烟	
541	晒干的鲳鱼	
542	中国 2000 年发行的奥运纪念邮票 (未经使用)	
543	铜母合金 (符合 HS 注释规定)	
544	沐浴液, 洁肤用, 含有机表面活性剂	
545	商用快速烤箱 品牌: MERRYCHEF, 型号: e1SGH MV5XAU1UK 用途: 快餐连锁店和咖啡店用, 用于加热食品用烤箱 加热原理: 通过热风对流 (电热管加热空气) 和微波加热两组加热系统, 产生温度, 将食物烤熟, 无恒湿功能可以加热 60 份食物每小时, 上岗培训要求: 涉及到菜单更新上传/清洁/保养和基本的操作说明	
546	鲜海蜇	
547	干制的黑木耳	
548	人体组织	
549	硅铁合金 (硅含量占 70%, 铁含量占 25%, 其它元素占 5%)	
550	精炼铜管接头	
551	未封口的阴极射线管用显像管玻壳	
552	混合橡胶, 巴拉塔胶 60%、丁腈橡胶 40%	
553	加糖奶粉, 按重量计脂肪含量 2%	
554	针织女式浴袍, 以 100%化纤针织起绒织物作面料和以 100%棉针织物作衬里的女式长袍, 有领, 前部全开襟, 无纽扣, 有束腰带, 宽松长袖, 左右各有一口袋为沐浴后穿着使用	
555	盆栽土	
556	溜冰鞋	
557	青霉素 V 制剂	
558	锤子 (锤头用钢铁制成, 锤柄用木料制成)	
559	电子显微镜用的真空泵	
560	蔺草编制的旅行袋	
561	折叠机 型号: 50-250C 用途: 用于折叠床单、桌布等平面布单 原理: 床单经烫平机熨烫干燥后, 直接通过传送带送入折叠机, 折叠通过传感器、传送带和机械刀, 按照电脑程序设置的折叠方式, 将床单折叠成块, 然后送入码堆机	
562	安全带	

563	<p>接触器</p> <p>品牌：ALBRIGHT 型号：SW 60B-14</p> <p>组成：电磁铁芯、短路环、弹簧等</p> <p>功能原理：当接触器线圈通电后，线圈电流会产生磁场，产生的磁场使静铁芯产生电磁吸力吸引动铁芯，并带动交流接触器点动作，常闭触点断开，常开触点闭合，两者是联动的当线圈断电时，电磁吸力消失，衔铁在释放弹簧的作用下释放，使触点复原，常开触点断开，常闭触点闭合通过电磁线圈的通电实现触点的闭合和打开，行程电路转换</p> <p>用途：用于电气系统中电路的控制 电压：24V</p>	
564	中国 2001 年发行的中国入世成功纪念邮票（已经使用）	
565	氯化聚乙烯颗粒（未掺其他物质）	
566	<p>滚球游戏</p> <p>组成：主要由 12 个滚球位、赛马场场景、玩具赛马及其传送带、球孔内的传感系统以及电脑统计系统等组成</p> <p>工作方式：可由最多 12 个玩家同时参与游戏，比赛时间为 1 分钟比赛开始后，把 5 厘米的小皮球滚向前方小孔区域，小孔分三档（慢、中、快），球进入孔后，传感器就将信号传输至电脑统计系统，电脑会发送信号驱动对应的赛马的传送带移动；进球越多且球进入快挡越多，对应的传送带移动得越快，即赛马跑得越快在 1 分钟内跑得最快或最快到达终点的玩家可以获得奖品</p> <p>用途：用于游乐场内，游戏娱乐用，玩家只需支付游乐场门票，无需再为此游戏再次支付，该设备无需任何支付方式使其工作</p>	
567	液化丙烷（化学纯）	
568	50 公斤铁桶装染布用灰色分散染料	
569	用于抽吸腐蚀性流体的泵（莫氏硬度 9 以下的瓷制）	
570	耳机插座	
571	银杏汁液	
572	由多种精制的植物花粉和乳糖制成的营养保健花粉制品	
573	500 毫升瓶装化学纯级乙酸乙酯	
574	口琴	
575	乙醚（二乙基醚）	
576	甘油沥青	
577	防锈剂（含石油）	
578	磺胺嘧啶（磺胺类原药）	
579	<p>交流发电机</p> <p>用途：供车载蓄电池充电</p> <p>工作原理：由点燃式内燃发动机带动发电机运转，基于电磁感应原理，产生电流，再由发电机自带整流器将交流电转变为直流电给电池充电 发动机输出功率：85kW</p>	
580	<p>环塑木塑复合材料树脂</p> <p>型号：WPE-0735 品牌：无 包装规格：25 公斤/包 比重：1.2</p> <p>外观形态：天然木色，颗粒状 成分含量：木屑 64%、高密度聚乙烯 30%、特殊添加剂（润滑剂）6% 木屑来源：由木材加工业，家具制造业及其他木材加工活动产生的副产品（例如：刨花、锯末及碎木片等） 加工方法：将木屑研磨到一定细度后与融化的聚乙烯高温混合，并加入特殊添加剂（润滑剂）进行混配、造粒而成 用途：作为各种注塑工艺的木塑制品的原料，主要适用于制作具有防水特性的地板、家居用品等</p>	

581	<p>液晶监视器</p> <p>品牌：sony，型号：LMD-2765MC</p> <p>主要构成：由液晶屏（液晶和玻璃基板）、主板、解码板、外壳、各种信号输入接口、信号线构成</p> <p>接口类型：视频输入接口，S 端子输入接口，SDI 输入/输出接口，DVI-D输入/输出接口，HD-15 接口（D-Sub15 接口）</p> <p>显示屏尺寸：27 英寸（686mm）</p> <p>用途：全高清液晶彩色显示器，专门用于连接包括手术内镜，腹腔镜摄像系统，以及其他可兼容的医学成像系统，提供 2D 彩色视频画面显示 功能：可直接连接电脑或其他医疗成像设备，显示相应数据及彩色图像 显示原理：接收并处理其他设备传输的信号，对应控制驱动电压，使液晶排列对应变化，产生点、线、面配合背部灯管构成画面</p>	
582	钢铁制的家用煤油炉	
583	精制豆油,未经过化学改性的	
584	咸鸭蛋	
585	<p>蜂鸣器</p> <p>用途：电气式蜂鸣器，汽车转向灯工作时发出警报声音</p> <p>电压：24V</p>	
586	化学纯蒾烯	
587	耐火纤维毯	
588	红色还原颜料（铁桶装）	
589	地板打蜡机用零件	
590	<p>气体收集皿</p> <p>材质：瓷制 用途：用于化学实验中，配合其他仪器使用，收集化学反应产生的气体用</p>	
591	含有杀虫剂（可杀死跳蚤）的狗用香波（软管装，供零售用）	
592	<p>机器人</p> <p>品牌：松下 型号：TM-1400WG3</p> <p>组成：机器人本体（执行机构、驱动机构和控制系统）、控制电柜、安全栅、焊接工具</p> <p>用途：用于汽车零件生产，实现对工件的自动电弧焊接</p> <p>工作原理：通过对机器人 PLC 编程，同时在前端安装焊接配件，使其在伺服电机的驱动下按照程序使机器人进行特定的动作，从而实现弧焊的功能</p>	
593	化学纯的萘	
594	印有图画의圣诞卡	
595	宽 35mm,长 2m, 有齿孔彩色“富士”胶卷	
596	干红枣	
597	<p>双组分纤维</p> <p>白色聚乙烯与聚丙烯的共混聚合物，纤维为皮芯结构，聚乙烯构成纤维的皮层，含量为 65%，聚丙烯构成纤维的芯层，含量为 35%，纤维长度约 3 毫米该纤维用于与绒毛纤维素浆混合供制造妇女卫生用品及纸尿布用的吸湿材料</p>	
598	纯羊毛纱线织造的凡立丁织物（170g/m ² ；幅宽 180cm）	
599	菠萝原汁加入了 20%的水组成的混合物（白利糖度值小于 20，供饮用）	
600	乙酸酐	
601	电解精练用铜阳极	
602	纯羊毛纱线织造的华达呢织物（150g/m ² ；幅宽 180cm）	
603	<p>中继器</p> <p>用途：地铁列车用，安装在车厢 B0 的车辆机柜中，增加车辆间的信号强度；</p> <p>功能：用于增强车辆网络信号，负责在列车总线的两个网络节点的物理层上按位传递信息，完成信息的复制、调整和放大功能，以此来延长网络可以扩展的长度，提升车辆网络的传输距离，以适应不同编组列车的要求</p> <p>通讯方式：有线通讯</p>	
604	臭氧治疗器	

605	棉制绣花线 规格：125 克<每只重量（含芯子）<1000 克 报验状态：绕于芯子上制成，125 克<每只重量（含芯子）<1000 克 成分:100% 棉 纱线细度: 118 X 2 dTex 是否上浆: 经上浆 终捻捻向：反手（Z）捻 是否供零售用：非供零售用 加工方法：通过初捻、并合、上浆、复捻等加工，再染色，并绕于芯子上而制成 用途：作绣花缝纫线用，配合绣花机的使用，在衣服或者布料上绣制出商标或者图案	
606	潜艇用潜望镜望远镜	
607	碳同位素（碳 13）	
608	带把手的聚乙烯塑料袋（一次用）	
609	聚丙烯（初级形状）	
610	其他聚酯非变形长丝机织布	
611	纯棉印花毛巾被	
612	纯绵平纹布（100g/m2；未漂白；每平方米 189.5 克）	
613	氧化铝（约 450℃煅烧氢氧化铝制得）	
614	细度大于等于 67 分特的人造纤维单丝	
615	静电照相印刷机	
616	木制衣箱	
617	可待因	
618	钟表玻璃	
619	钢筋混凝土用钢筋，非合金钢构成，直径 20mm，经热轧后未经其他加工，带有轧制过程中产生的变形，直条状报验	
620	里程表（汽车用）	
621	非典疫苗针剂(人用) 悬浮于盐溶液、油(脂制疫苗)或其他溶剂中的含病毒或细菌微生物制剂用以注射于肌体内,使产生免疫力,从而对有关的疾病起预防和治疗作用	
622	消防船	
623	种用干蚕豆	
624	不规则粒状，比重为 0.90 的 50 公斤袋装线性低密度聚乙烯	
625	平板锌材，截面为正方形，宽度为 400mm，厚度为 5 mm，经轧制外，未经其他加工）	
626	由添加食盐、味精等调味物质的土豆（马铃薯）粉制成的食用生土豆片	
627	硬化蛋白	
628	硫化橡胶垫片（仪器用）	
629	低压聚乙烯（初级形状，单位体积的重量比为 0.95）	
630	标准轮对 品牌：RAFAMET 型号：无 材质：铸铁锻造 用途：用于数控不落轮镟床的测量系统校正，可用于测量系统在测量失真情况下的校正 工作原理：数控不落轮镟床具备测量列车轮对的尺寸信息及磨损量的功能，但长期使用后此系统会产生一定的坐标位移导致测量结果不准确，此时可使用标准校正轮对对测量系统进行数据校正；具体实现原理为数控不落轮镟床对标准校正轮对进行测量得出测量结果，此结果和已经嵌入到数控不落轮镟床程序中的标准数据进行比较，如两组数据偏差大，可使用校正按钮对测量系统重新进行设定，达到准确测量的目的	
631	冻鹅肝	
632	甲烷、乙烷和丙烷的混合物	
633	点火激励器 品牌：Honeywell 型号：3888058-7 用途：用于辅助动力发动机点火,起动发动机；发动机类型（点燃式发动机） 工作原理：将 14-36V 直流电变为高压脉动电，通过点火导线（不在该产品中）送到点火电嘴（不在该产品中），使点火电嘴一秒钟产生一个电火花后，点燃油气混合气	
634	二醋酸纤维制香烟过滤嘴	

635	<p>绝缘子</p> <p>结构组成：由高强度塑料制绝缘子主体及两端的钢铁螺纹固定口组合制成</p> <p>主要材质：塑料制 绝缘性能：$>500M\Omega$</p> <p>用途：该商品是一种通用型绝缘子（SM 纺锤型），具有极高的绝缘性能，广泛用于高低压配电柜、变频器、配电箱等设备的绝缘保护我司主要用于安装在皮革伸展机的金属挡板与金属弹簧盒之间（通过两端的螺纹固定口来辅助安装固定），起绝缘和耐电压的作用，避免电流信号通过金属挡板而传输到金属弹簧盒中而促使金属弹簧的运动</p>	
636	含有头孢克洛的药品（未配定剂量）	
637	用于测定云层高度的测云气球	
638	<p>马达</p> <p>牌子：GLORY，型号：A004296，规格尺寸：底座直径 35mm</p> <p>组成：由电动马达、带接头电线等组成一体</p> <p>用途：用于机芯（适用于现金出纳机和自动柜员机的出入钞器），提供动力</p> <p>额定输出功率：3W</p>	
639	零售包装供冲洗照相胶卷用显影剂	
640	冷冻蒜头	
641	氯乙烯-乙酸乙烯酯共聚物，按重量计含乙酸乙烯酯单体单元为 60%（非水分散体；初级形状）	
642	白兰瓜	
643	植物蜡	
644	稳压电源器，专供电脑用	
645	牛骨粉	
646	无缝、冷拔、圆形截面的其他合金钢地质钻管，管的外径为 40mm，内径为 25mm	
647	乙苯与二甲苯的混合物	
648	男式大衣，布料为纯羊毛华达呢，衬里为兔毛皮	
649	冻鸡块（供食用；带骨的）	
650	<p>飞机专用钟</p> <p>品牌：AIR PRECISION 型号：APE5100-1</p> <p>用途：安装在飞机驾驶舱仪表盘上，用于为飞机系统提供时间基准，同时提供读秒和记录航时的功能电力驱动</p>	
651	银制茶叶罐	
652	含铁 80%，含铜 16%，含铂 2%，含金 2%的金铂金（未经锻造，用于制喷丝头）	
653	<p>耐压检测仪</p> <p>用途：验证电机电压、漏电流、绝缘性</p> <p>原理：把一个高于正常工作的电压加在被测设备的绝缘体上，持续一段规定的时间，加在上面的电压就只会产生很小的漏电流，则绝缘性较好，根据电流的大小来判断绝缘性不带记录装置</p>	
654	精梳羊毛条	
655	手绘的建筑设计图纸原稿	
656	改性乙醇，按容量计算酒精浓度为 65%	
657	血压计	
658	用 4mm 宽的聚丙烯塑料扁条交织成的席子	
659	绿茶,每包净重 60 千克	

660	<p>触控液晶显示屏 尺寸：85 英寸；型号：S850DJ1-K02 组成：触控玻璃 Touch glass、85 英寸液晶面板 Open cell、背光模组 功能用途：用于视讯系统的触控彩色液晶显示器的组件，另外客户需加装系统板（带有解码板、驱动板）、喇叭、麦克风、电源器等才构成显示器，并配合网络通信模块、电话通信模块等组成完整的视讯系统 工作原理：利用触控笔或者人手于触控玻璃上写字或画图，通过电路转换将讯号传递到液晶面板显示出对应文字或图案 加工工艺：将触控玻璃（由电容式触控 Film Soner 压合软性线路板后与 CG 贴合，组成电容式触控面板组，实现 GFF 电容式触控）贴合至液晶面板上，然后组装上背光模组 完整的视讯系统：是具备数位白板功能及电话、视讯会议的一体机系统主要通过喇叭收音装置辨识发声者，同时镜头会切换至发声者画面，另具备数位白板功能，可使用专用的书写笔在画面上写字或绘图，并由系统储存相关资讯，以替代传统会议白板</p>	
661	黄体酮	
662	硝酸铵水溶液	
663	<p>集成块 牌子：SANKEN 型号：SMA6860MZ 材质：树脂、铜、硅； 结构：内置有 6 个 MOSFET 晶体管、3 个自举二极管、2 个 mic 单片集成电路 上游元件分别制造后装配在铜引线框架上，通过金属引线连接，由塑料树脂封装在同一壳体内，外部有铜制引脚可与其他电路连接该集成电路中的二极管、晶体管未使用膜工艺 用途：空调器室外机的马达用电能变换； 电压：400 伏，输出功率 400W； 功能：具有变流功能的控制器</p>	
664	<p>蜂鸣器 牌子：富士电机 型号：DR22B8-EB 用途：L21B 履历管理系统中的设备报警指示蜂鸣器 功能：作业状态报警器；异常作业/正常作业提供蜂鸣警示； 音量：0-80db;自由调节</p>	
665	<p>拧紧机 品牌：技研；规格型号：无 组成：拧紧轴、电机、减速器、扭矩传感器、角度传感器组成 用途：用于在设定的拧紧扭矩范围内将螺栓拧紧 工作原理：工作时，当设备接到工作指令，总控单元按预置的拧紧程序通过轴控单元控制拧紧轴，拧紧轴按工艺要求转动同时采集输出到螺栓的扭矩和角度信号，当螺栓拧紧的扭矩或角度满足设计的要求时，电机停止工作</p>	
666	鲜水蜜桃	
667	取向性硅电钢片，宽度为 1000mm	
668	城市污水处理厂产生的淤渣	
669	不间断电源	
670	化油器（汽车发动机零件）	
671	按重量计，由 35%的亚麻、25%的黄麻和 40%的棉花织成的匹状印花机织物	
672	冻鹅掌	
673	照相原纸（符合第 48 章章注5）	
674	腈纶制针织套头衫	
675	原棉，未梳	
676	按重量计含棉 35%，含涤纶短纤 65%，每平方米 210 克的色织平纹机织物（幅宽110cm）	
677	鲜甘蔗（非种用）	
678	遮光剂	

679	<p>触摸屏 品牌：SIEMENS 型号：TP700 Comfort 1.结构组成:由微处理器、快闪可擦写存储器、显示屏组成，是专为可编程控制器（PLC）设计的输入输出界面 2.用途:控制伸展机的操作运行 3.触摸原理:触摸屏由触摸检测部件和触摸屏控制器组成；触摸检测部件安装在显示器屏幕前面，用于检测用户触摸位置，接受后送触摸屏控制器；而触摸屏控制器的主要作用是从触摸点检测装置上接收触摸信息，并将它转换成触点坐标，再送给 CPU，它同时能接收 CPU 发来的命令并加以执行 4.显示原理:利用液晶的光电效应，藉由外部的电压控制，再透过液晶分子的折射特性，以及对光线的旋转能力来获得亮暗情况（或著称为可视光学的对比），进而达到显像的目的 电压：24V</p>	
680	外径 20 公分，内径 12 公分的钻探石油的无缝不锈钢钻管	
681	按容量计浓度为95%的未改性乙醇（瓶状；500ml）	
682	卷烟纸（成卷，宽度 5cm）	
683	40 英尺罐式集装箱	
684	无邮票的集邮大型张及印有图画的首日封（纸质）	
685	可编程序数控控制器	
686	长网造纸机	
687	威士忌酒	
688	摩托车用滚子链	
689	冻带骨猪前腿	
690	抄纸机	
691	葡萄干	
692	废原电池	
693	木制活动房屋	
694	绕在卷轴上的光导纤维	
695	陶瓷制输变电路绝缘套管	
696	聚乙烯单体单元为 50%，聚氨基甲酸酯单体单元为 50%的混合物，颗粒状	
697	<p>贴合机 品牌：Menzel，型号：无 组成：纠边装置、框架、高精度涂布装置、扩幅辊及红外线加热装置、研光机构、皮带保护膜卷绕装置、卷绕系统等辅以马达，轴承，皮带等机械件组成，由控制柜（编码器，PLC，接触器等电器件）对整个加工流程进行统一控制； 功能用途：将铝箔与原料玻璃纤维布卷压复合，从而满足客户需求 工作原理：待加工布卷置于铁架上（铁架会在中国购买）——经纠边装置将卷绕不良的布卷变的整齐——然后经过高精度涂布装置，利用涂刀上下垂直移动，布料经过涂刀时得到大量胶水在其表面--接着将铝箔依靠人工恰好依附在带有胶水的布面上——然后使贴合后的产品平整并 实行红外线预加热后并直接进入到了研光机构，研光机构由辊轮组组成，复合布料由底辊传递经过与固定辊相压辊合，从而将玻璃纤维布与铝箔贴合的布料，并进行收卷</p>	
698	车用玻璃升降器	
699	纸制太阳伞（非折叠）	
700	<p>保险丝 品牌：ELPOR 型号：5ST3010 组成：外壳，保险丝芯等 功能原理：自身有熔点，当电流过大时自动熔断，保护电路 用途：用于供电电路中的保护 电压：24V</p>	
701	德银制的管套	

702	手机用平面玻璃保护面板 牌子：HTC 型号：C1C057002897D 规格：127.7*68*0.55MM 用途：作手机显示屏外部保护面板,对手机液晶屏起保护作用 加工工艺：原料切割（将大块经浮法制得的玻璃按客户要求的长宽尺寸进行平面切割）-成形倒角（用机器对切割后的玻璃四周边缘进行磨边）-平磨（用机械对小块玻璃的两个平面进行粗磨（未进行光学加工），使产品平面厚度达到客户要求）-清洗（用清水清洗）-钢化（放入钢化炉中，用硝酸钾高温处理后，制成钢化玻璃）-精磨（对玻璃表面残留的硝酸钾通过打磨方式进行清理）-丝印（四周丝印上油墨，形成黑色边框）-清洗-真空电镀（将成品玻璃放进真空镀膜机，将防指纹药水均匀镀在玻璃表面）-贴膜-包装-入库 其他：该商品出口后不需再经其他加工，直接安装作手机显示屏外部保护面板未与其他材料装配，非夹丝	
703	尼龙机织布制女式游泳衣	
704	尼龙-6, 6 盐（己二酸己二胺盐）	
705	牛尾毛	
706	旧纯羊毛非针织的栽绒地毯（块状）	
707	起动电机 品牌：HONEYWELL 型号：2704506-2 类型：直流马达 用途:用于飞机机载辅助动力系统燃气涡轮发动机（点燃式内燃发动机）起动；输出功率:4HP(2492W)	
708	气手枪	
709	植物活玫瑰，非种用	
710	石油原油	
711	以太网交换机 品牌：CISCO 型号：MS120-24P-HW 用途：为工厂生产计算机提供网络接入服务 功能：以太网交换机用线缆将电脑终端接入局域网络，通过其交换功能完成数据包的快速转发 原理：以太网交换机工作在 ISO 模型的数据链路层以太网交换机提供多个数据交换端口，同时连接多台电脑终端交换机接收进入的数据包时，通过学习包头的 MAC 地址，将 MAC 地址和入端口进行映射，建立 CAM 表，通过 CAM 表，交换机快速转发二层数据帧到目的端口通过交换机的上述工作原理，电脑终端之间可相互通信 通讯方式：IP 适用网络种类：以太网	
712	初榨的豆油	
713	壁纸（塑料面）	
714	纯棉印花机织布制床罩	
715	不规则盘卷的不锈钢热轧条	
716	收音机（带时钟）	
717	油缸柱塞，材质：钢铁锰铝合金 用途：用于救生艇吊油缸，推动液压油其中，救生艇吊油缸是船用吊放救生艇的液压装置的油缸	
718	没药	
719	消毒剂	
720	冷藏番茄	
721	拼贴画（已镶框） 规格：49cmX35cm 组成成分：由拼贴图案（胶钮扣拼贴而成）、基底纸及木画框组成 种类：拼贴画 制作方法：在空白的画纸上面用铅笔临摹出图画形状，然后用胶水把各种颜色尺寸的胶钮拼贴出装饰图案，最后装上木画框 用途：可以用于家居饰物装潢或者个人收藏，利用拼贴的图案来达到装饰的效果，展现一定的装饰艺术价值	
722	重量小于等于 300 克/平米的粗梳山羊绒机织布	
723	生的猪肥肉	
724	合成靛蓝（还原靛蓝）	
725	活的观赏热带鱼	
726	蜜蜂	

727	软木片 规格：不规则形状，无型号，无牌子 成分：碎木 95%、粘合添加剂 5%；外观：片状；加工方法：将进口的经高温压制的软木碎片根据客户需求的规格，使用开裁机开裁并使用冲压机器将材料冲压成不同形状；用途：主要用于办公设备复印机内出纸单元起防滑作用	
728	装有针头的一次性注射器	
729	鲜榨菠萝汁，白利糖度值为 30，掺有 80%的水	
730	涤纶色织机织物制窗帘	
731	剪羊毛（未梳，未脱脂）	
732	改良种用鸽子	
733	钢筋混凝土用钢筋，非合金钢构成，直径 20mm，经热轧后未经其他加工，带有轧制过程中产生的变形，直条状报验	
734	冻带壳梭子蟹	
735	活章鱼	
736	船用电灶 型号：GRB44WO 等 牌子：WESCO 组成：由 4 个电灶，1 个烤箱，1 个炒锅，电热单元，电路结构和控制开关等部件组成 电力参数：电压 440V，3P，60HZ，21.6KW；用途：蒸烤船用食物； 原理：通电后产生电磁波通过四个加热盘以作烧烤，加热炒锅以作炒菜，下部烤箱则通过四周发热丝加热箱内的食物	
737	纯羊毛针织女式分指手套	
738	汽车行驶灯组合开关 主要构造：塑料件+金属端子+电路板 用途：用于打开或关闭汽车行驶大灯,雾灯,左右转向灯;打开或关闭雨刮器，调节雨刮器速度，控制雨刮器摆动的频次/频率等 原理：手动切换开关的旋转钮，使开关置换到指定的开或关状态，开关通过由基板组成的电子回路，经连接端子输出至汽车上的对应接口； 电压：12V	
739	棉短绒	
740	鲜芒果，泰国产	
741	与自动竖式钢琴一同报验的穿孔纸板	
742	玻璃纸（再生纤维素制）	
743	牙科用的熟石膏	
744	非零售其他粗尼龙变形纱线，每根单纱细度 69 特	
745	供机动车辆用的电气照明装置	
746	电镀锌薄钢板（又称白铁皮），宽 130CM，长200CM，厚 5MM	
747	纸质感光片，宽 800 毫米,长 100 米，未曝光的黑白摄影用	
748	乘务员指示面板 品牌：AIRBUS 型号：Z111H0033151 组成：外壳，印刷电路板，显示器，屏幕框架，红色 LED，绿色 LED 用途：用于机舱内部数据通信系统，用于显示通话信息以及系统紧急信息，乘务员根据文本亮灯内容指示工作 原理：连接通信系统的解码编码器，显示一些通话信息或者紧急信息，提醒乘务员当绿灯亮时，屏幕显示的是通话信息；当红灯亮时，屏幕显示的是系统及紧急信息	
749	醋代用品，含醋酸 11%	
750	带有肥皂的钢铁丝绒（供擦洗器皿用）	
751	太阳能电池电子计算器	
752	铜废碎料（符合 HS 注释规定）	
753	未锻轧的精炼铅（符合 HS 注释规定）	
754	腈纶无纺布制圣诞老人服装	
755	未梳骆驼绒	
756	石英手表（表壳镀金，机械指针显示）	

757	<p>应急发电机组 牌子：LINDENBERG/NORDHAVN A/S 型号:John Deere 6068HF 275 组成：柴油机、交流同步发电机、控制屏以及底盘、联轴器、散热器、燃油箱等 用途：用于船舶全船失电时的应急发电 组成原动机类型：柴油机 输出功率：188KW/145KW 转速：1800 转/分钟 电压：450V, 60HZ</p>	
758	氯乙烯—乙酸乙烯酯共聚物，按重量计含乙酸乙烯酯单体单元为 60%（水分散体；初级形状）	
759	以鱼和蔬菜为基本配料（其中鱼占 30%）制成的汤料，300 克装	
760	种用家牛	
761	装饰用干花蕾	
762	逆变器	
763	<p>49 人级帆船 牌子：无 型号：49er 1、组成：舵，龙骨、船体、双翼、滑车； 2、用途：49 人级奥运比赛用帆船； 3、基本参数（含滑车）（长*宽*高）*重量：（4890*2300*1060）*130kg； 4、成分：泡沫芯材、玻璃钢船体、铝质滑车 5、加工方法：依托模具，采用真空灌注和挤压成型</p>	
764	<p>视觉指示器 品牌：ZODIAC 型号：1605100-01 组成：壳体，红色指示器，电磁感应单元，电源接口等 用途：用于指示飞机发动机滑油系统内的金属杂质情况，判断飞机轴承与齿轮的磨损程度 原理：通过按下红色指示器按钮启动磁性探测器开始探测滑油系统金属杂质，并计算单位时间内检测到的发动机滑油金属杂质所产生的电流数据并输给发动机电子控制系统，用来判断飞机轴承与齿轮的磨损程度当电流数据超出设定值时，红色指示器弹出，发动机指示系统根据发动机情况发出不同程度的灯光警告信息</p>	
765	电影票（非纸质）	
766	聚酯薄膜真空镀铝扁条（表观宽度为 1MM）	
767	<p>超声波射频美容仪 用途：通过超声波和射频波刺激技术作用于人体皮肤，使眼角、嘴角等容易出现皱纹和法令纹的部位塑造紧致向上的肌肤，实现对人体皮肤的美容 工作原理：1、输出射频波，对肌肤实施高频微细振动，使皮下组织运动产生热能，从而使真皮层胶原纤维加热，收缩皮肤；2、输出稳定能切实传达到肌肤的超声波，有效地将温热传导至真皮层，加速皮肤新陈代谢</p>	
768	<p>高压发生器 品牌：Meech 型号：904 Power Unit 用途：用于 Rolt 品牌的卷装双色印刷机，利用高压变压器将工频电压进行升压，为静电消除器提供电离空气所需的高压电 工作原理：经过内置电路通过高压变压器变压原理控制电压输出（非液体介质变压），电压从低压（110/240 V AC），升压到最高 7.0kV 的高压交流电，通过连接的静电消除棒（本装置不包括）产生高压电电离空气，让静电消除棒产生大量正负离子，用来中和物料上的正负电荷从而消除静电 额定容量：0.6 千伏安</p>	
769	头孢拉啶（先锋霉素类抗菌素原药）	
770	指甲锉	
771	纯棉制针织汗衫（符合 HS 注释对汗衫的规定）	
772	水浆涂料（非零售包装）	
773	造纸工业用高度研光机	
774	3 公斤重的活乳猪，非种用	
775	咸带骨猪腿	

776	头灯 型号: LED-722A/牌子: 久量 用途: 设计有松紧带, 可充电式, 戴在头上照明使用, 一般适用于夜间作业或夜间野外活动 重量: 0.25KG. 充电额定电压: AC220V 50HZ 充电额定电流: AC0.07A 0.6W 光源功率: 0.3W	
777	生的盐水黑蘑菇	
778	燕窝	
779	咸黄鱼	
780	未经装饰的天然圣诞树	
781	20千克装、化学纯级、粉末状硝酸钠	
782	未经包覆, 镀, 涂层, 厚度 0.8mm, 宽度 700mm, 屈服强度 275 牛顿/平方毫米, 非合金钢冷轧板卷材	
783	天然朱砂	
784	种用鸡蛋	
785	阴极碳块 成分含量: 电煅无烟煤 50%、石墨粉 30%、煤焦油沥清 20% 加工工艺: 电煅无烟煤、石墨→破碎筛分→加放沥表粘结剂→成型→出模冷却→焙烧→冷却→机械加工 用途: 用于铝电解槽内, 起到导电的作用	
786	红外相机(CCD) 品牌: Optotherm 型号: IS640 用途: 用于图像照相采集, 不可摄像, 非单镜头反光型 工作原理: 透过非晶硅微辐射热计技术提供成像, 利用红外线光源, 拍摄样品在红外线照射下不同部位不同的发热温度来进行成像, 可将被测物通过相机传递到计算机显示器上进行观测研究	
787	隐形眼镜片用药水	
788	聚氯乙烯制, 宽度为 12 厘米的成卷电工用绝缘胶布	
789	截面为矩形的非合金钢钢材, 除冷轧制外未经进一步加工, 钢材宽度60MM, 厚 80MM, 冷成型直状态报验, 碳含量为0.3%	
790	纯棉精梳单纱 (细度 100 分特)	
791	尼龙布 (含硅树脂涂层), 为尼龙长丝经纬交织机织物, 单面涂布绿色硅树脂, 幅宽 1.6 米, 卷状, 用于制作汽车安全气囊的囊袋	
792	印刷电路 (6 层)	
793	经鞣制的鳄鱼皮革 (未经进一步加工)	
794	黄大豆种子	
795	乳清粉	
796	冻的水煮小虾虾仁 (非冷水小虾, 密封包装)	
797	纯棉钩编背心	
798	枝形吊灯 (以钢铁为底的包银材料制成)	
799	用于半导体收音机的微调电容器	
800	装有发动机的汽车起重机底盘	